

Ekologická Ochrana proti skvrnám na vodní bázi

Protect natur

Kat.č..	velikosti kontejnerů	obal	Internat. znamení	EAN
2601	1 l	10 Stück	PN1	4002849000469
2605	5 l	1 Stück	PN5	4002849000476
26200	200 l	1 Stück	PN200	4002849004719

Na silně savé neglazované keramické a mramorové obklady a obklady z přírodního kamene, dále na jemnou kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky.

- odpuzuje vodu, maziva a oleje
- neobsahuje rozpouštědla

Rozsah použití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Obzvláště vhodný k impregnaci porézních povrchů. Patina-Fala® Protect natur chrání proti znečištění, mazivům a oleji neglazované keramické obklady, jako jsou Cotto, keramické a cihlářské desky, mramor, žula a další druhy přírodního kamene, opuka, pískovec, betonové kvádry, aglomramor, teraco, mozaika, kamenina a především jemná kamenina. Protect natur lze použít rovněž jako impregnaci u savých obkladů před spárováním.

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu.

Spotřeba: 1 litr vystačí na cca 10 m², např. u obkladů Cotto. U jemné kameniny nebožuly vystačí 1 litr na cca 30-40 m².

Návod ke zpracování: Upravovaný povrch musí být čistý a suchý. Patina-Fala nabízí k čištění různých povrchů vhodné přípravky jako např. základní čistič speciál, odstraňovač cementové vrstvičky, Acid-tec nebo čistič na mramor a přírodní kámen bez obsahu kyselin. Patina-Fala® Protect natur se na ošetřovaný povrch rovnoměrně nanáší v úsecích (0,5 m²) pomocí štětce nebo speciální tkaniny, případně postříkem. Případná vrstvička, která se nevsákla, se po krátké době působení (cca 5 - 10 min) setře čistou a suchou látkou bez zanechání šmouh. U silně savých druhů obkladů jako jsou například španělské nebo francouzské obklady Cotto, vápenec atd. by se měl prostředek Patina-Fala Protect natur zpracovávat navlhko a nanášet v silnější vrstvě (ne lokální aplikací), aby bylo dosaženo optimálního stupně nasycení. Na málo savé povrchy, jako např. na jemnou kameninu, se Protect natur nanáší úsporněji. Chraňte sousední povrchy nebo předměty zakrytím nebo polepením. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5°C a překročit 25°C.

Dodatečný pokyn: Doporučení: Pokud chcete po jednom dni nebo po více dnech pokračovat v ošetřování, protože se má povrch lesknout, doporučujeme podle požadovaného barevného tónu (pouze pro vnitřní prostor) použít přírodní bezbarvý krycí vosk Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturein nebo přírodní středně až rustikální krycí vosk Patina-Fala® Deckwachs. Nepoužívejte na jemnou kameninu, kameninu nebo leštěné povrchy. Při běžném čištění ve vnitřním prostoru používejte na voskované povrchy přírodní ošetřující prostředek Patina-Fala® Wischpflege a na nevoskované povrchy podlahové mýdlo Patina-Fala® Bodenseife. Ve venkovním prostoru a na jemnou kameninu používejte čistič jemné kameniny Patina-Fala® Čistič jemné kameniny a dlažby.

List Složek: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,, impregnační.

Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.

Bezpečnost

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.

Upozornění na nebezpečné situace

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňující poznámka

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.