

Ochrana před skvrnami

Kat.č..	velikosti kontejnerů	obal	Internat. znamení	EAN
1325	0,25 l	20 Stück	F025	4002849000995
1301	1 l	10 Stück	F1	4002849000131
1305	5 l	1 Stück	F5	4002849000148
13200	200 l	1 Stück	F200	4002849004658

Chrání beze změny neglazované keramické povrchy, jemnou kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky, opuku, mramor, přírodní kámen, pískovec, betonové kvádry, teraco apod. proti všeobecnému znečištění, olejům a mazivům.

- ochranný účinek proti skvrnám díky nanočásticím
- ochrana až 10 let
- nízká spotřeba – 1 litr až na 40 m²

Rozsah použití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Beze změny chrání neglazované keramické obklady, mramor, přírodní kámen, opuku, pískovec, betonové kvádry, aglomramor, teraco, mozaiku, jemnou kameninu, kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky apod. proti všeobecnému znečištění, olejům a mazivům.

Skladování a přeprava: Skladujte a přepravujte v chladu, nikoliv však tam, kde hrozí mráz.

Spotřeba: 1 l vystačí podle savosti na cca 8-16m², např. u pískovce, betonových kvádrů, přírodního kamene nebo Cotto. U jemné kameniny a tvrdých nerostů vystačí 1 l na cca 40 m².
Návod ke zpracování: Upravovaný povrch musí být čistý a suchý. Patina-Fala nabízí na čištění různých povrchů vhodné přípravky jako např. základní čistič speciál, odstraňovač cementové vrstvičky, Acid-tec nebo čistič na mramor a přírodní kámen bez obsahu kyselin). Patina-Fala® Fleckschutz (Ochrana před skvrnami) se nanáší celoplošně pomocí štětce nebo speciální tkaniny, případně také postřikem v pravidelné a silné vrstvě. Po krátké době působení v délce cca 5 – 10 min se, pokud je to možné, zanechaný a nevsáknutý film odleští pomocí čisté, suché tkaniny, a sice do sucha a beze šmouh. Tento pracovní krok je velmi důležitý, jinak by mohly šmouhy zůstat patrné. Chraňte sousední povrchy nebo předměty zakrytím nebo polepením. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5°C a překročit 25°C. Plný účinek výrobku Patina-Fala® Farbvertiefer (Rozjasňovač barev) se dostavuje po 24 hodinách.

Dodatečný pokyn: Chcete-li docílit co možná nejlepšího a nejúčinnějšího výsledku i tehdy, jedná-li se o konečnou úpravu, lze ochranu před skvrnami v případě potřeby provést ještě jednou, a sice po první aplikaci. To se doporučuje především u mramoru, přírodního kamene a všech neglazovaných, hladkých povrchů a keramických dlaždic. Pokud chcete povrchu ve vnitřním prostoru propůjčit lesk, doporučujeme podle přání Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturein (přírodní bezbarvý krycí vosk) (hedvábný lesk) nebo Patina-Fala Finale (vysoký lesk). Pro běžné čištění ve vnitřním prostoru používejte na nevoskované povrchy ošetřující přípravek na mramor a přírodní kámen Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wischpflege. Na voskované povrchy přírodní ošetřující prostředek Patina-Fala® Wischpflege naturein. Na jemnou kameninu a ve venkovním prostoru používejte čistič jemné kameniny Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger.

List Složek: >30% alifatické uhlovodíky.

Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.

Bezpečnost

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepoužívejte sprej! Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.

Upozornění na nebezpečné situace

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňující poznámka

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.