

Ochranný spár

Kat.č..	velikosti kontejnerů	obal	Internat. znamení	EAN
2802	0,2 l	6 Stück	FG02	4002849002944

- na všechny spáry vyplněné cementovým materiálem
- nedochází ke změnám povrchu a barvy
- chrání před proniknutím znečištění všeho druhu

Rozsah použití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Patina-Fala® Ochranný spár (Ochranný prostředek na spáry) je dokonalou ochranou na všechny spáry vyplněné cementovým materiálem, jako jsou pružné spáry, spáry používané u přírodního kamene a rovněž spáry s použitím nanotechnologie u glazovaných obkladů a mozaiky. Není vhodný u spár tvořených epoxidovou pryskyřicí. Spáry získají ochranu vůči olejům, mazivům a všeobecnému znečištění. Bez problémů lze odstranit nejrůznější znečištění povrchů.

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu.

Spotřeba: 0,2 l vystačí: u mozaiky do cca 20 x 20 mm na cca 5 - 10 m² nebo na cca 30 - 50 bm. spáry podle šířky spáry a materiálu na spárování.

Návod ke zpracování: Před ošetřením spáry ochranným prostředkem na spáry Patina-Fala® Ochranný spár se musí podklad a spáry vyčistit a nechat uschnout. Patina-Fala® k tomu nabízí vhodné přípravky. Láhev dobře protřepejte. Ochranný prostředek na spáry Patina-Fala® Fugenschutz naneste v silné vrstvě štětcem na spáry. Po uplynutí doby působení v délce cca 5 - 10 minut se všechny zbytky, které se ještě ve spáře nebo na obkladech nachází, odleští savou tkaninou bez zanechání šmouh a zbytků. Důležité: Ochranný prostředek na spáry nesmí během doby působení na povrchu obkladu zaschnout. Plný účinek ochranného prostředku na spáry Patina-Fala® Ochranný spár se dostavuje po 24 hodinách.

List Složek: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,, impregnační.

Dodatečný pokyn: Na běžné udržovací čištění používejte podle druhu povrchu přípravek Patina-Fala® Čistič jemné kameniny.

Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.