

Décapant alcalin

Phase 1

| N° d'art | Unité | Emb. | Désign. Intern. | Code-EAN |
|--------------|-------|----------|-----------------|---------------|
| 1921 | 1 l | 10 Stück | AKS1 | 4002849000117 |
| 1925 | 5 l | 1 Stück | AKS5 | 4002849000124 |
| 19220 | 200 l | 1 Stück | AKS200 | 4002849004382 |

A combiner avec le Décapant acide, „Alcalin“ et „Acide“ nettoient

- **les fortes efflorescences et concrétions**
- **les désordres sur le grès cérame**
- **les souillures dues à l'imperméabilisant**

Domaine d'application: Utilisable en intérieur et en extérieur. Ce produit ne doit être appliqué que sur des revêtements résistants aux acides et aux produits alcalins, et suivant les indications en combinaison avec le Décapant acide – Phase 2 dans l'ordre suivant : **a.)**

Décapant alcalin et b.) Décapant acide. Ce sont des produits de mise au net et éliminent les tâches tenaces sur Cotto, argile et tâches de toutes sortes (par exemple sur grès cérame, granite et pierres dures). Utilisation professionnelle uniquement.

Stockage et transport : à tenir au frais et à l'abri du gel.

Consommation : 1 litre pour env. 5 m².

Application : humidifier les joints avec de l'eau. **1.)** Appliquer le **Décapant alcalin** pur avec un pinceau ou balai applicateur. Après séchage, appliquer **2.) le Décapant acide** pur et frotter immédiatement énergiquement. Sur le Cotto avec un tampon marron, sur le grès cérame avec un tampon bleu ou blanc. Récupérer l'eau sale et rincer abondamment avec de l'eau.

Important : Toujours suivre l'ordre indiqué.

Informations complémentaires : sur le grès cérame vous pouvez appliquer les deux produits sans temps de séchage. Humidifier les joints. Appliquer le Décapant alcalin et laisser poser 10–15 minutes. Ensuite appliquer le Décapant acide et immédiatement frotter avec le tampon adapté. Récupérer l'eau sale et rincer abondamment à l'eau claire. **Conseil :** faites un essai avant. **Attention :** ne pas appliquer sur du Marbre ou pierres naturelles tendres ! Protégez les objets environnants. Les joints élastiques doivent être protégés pour éviter les décolorations. Assurez une bonne aération. Ne pas mettre en oeuvre sous 5°C et au-delà de 25°C.

Composition : <5% agents de surface non ioniques.

Patina-Fala® garantie des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.



Consignes de sécurité

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Déclarations

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.