



## Rostentferner und Steinreiniger

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
<b>1912</b>	1 l	10 Stück	RS1	4002849000988
<b>1902</b>	5 l	1 Stück	RS5	4002849000933
<b>19020</b>	200 l	1 Stück	RS200	4002849004733

Entfernt auf Hartgesteinen und säurefesten Belägen

- Rostverfärbungen
- allgemeine Bauverschmutzungen
- Zementreste usw.

**Anwendungsbereich:** Für den Innen- und Außenbereich. Patina-Fala® Rostentferner und Steinreiniger entfernt auf allen säurefesten Oberflächen Rostverfärbungen und allgemeine Bauverschmutzungen, Schleifschlämme von Hartgesteinen wie Granit, Gneis, Serizzo, Porphyry, Quarzit und allen säurefesten Fliesen wie z. B. Feinsteinzeug usw.

**Lagerung und Transport:** Kühl und frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 1 l reicht je nach Verschmutzung und Belagsart für ca. 10–20 m<sup>2</sup>.

**Verarbeitungsanleitung:** Fugen vornässen. Patina-Fala® Rostentferner und Steinbodenreiniger 1:1 bis 1:5, je nach Art der Verschmutzung, mit Wasser mischen und satt auftragen. Bauverschmutzungen allgemeiner Art oder Schleifschlämme können nach ca. 10 Min. abgewaschen werden. Zwischendurch mit einem geeigneten Reinigungspad scheuern. Bei Rostverfärbungen ist eine Wirkungszeit, je nach Stärke der Rosterscheinung, zwischen 6–12 Stunden erforderlich. Anschließend die benetzten Flächen mit Wasser nachwaschen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

**Hinweise:** Patina-Fala® Rostentferner und Steinreiniger ist säurehaltig und darf nicht auf poliertem Marmor, Kalkgesteinen und säureempfindlichen Belägen eingesetzt werden. Wir empfehlen, gereinigte Beläge nach Trocknung mit Patina-Fala® Fleckschutz, Farbvertiefer oder Patina-Fala® Protect natur zu behandeln. Damit schützen Sie den Belag vor erneuter Verschmutzung und Rostverfärbung.

**Inhaltsstoffe:** 5-15% Phosphate.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Gefahrenhinweise:**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.