

## Polissage pour pierres naturelles

N° d'art	Unité	Emb.	Désign. Intern.	Code-EAN
<b>1861</b>	1 l	10 Stück	MR1	4002849000643
<b>1850</b>	5 l	1 Stück	MR5	4002849000742
<b>18200</b>	200 l	1 Stück	MR200	4002849004702

Avec le Polissage pour pierres naturelles vous pouvez redonner de la brillance aux pierres naturelles devenues mates.

- Applicable sur pierres calcaires et pierres tendres.
- Egalement applicable sur certaines pierres dures.

**Domaine d'application :** En intérieur et en extérieur. Avec le Patina-Fala® Polissage pour pierres naturelles vous pouvez redonner de la brillance aux pierres naturelles devenues mates. Applicable sur pierres calcaires et pierres tendres. Egalement applicable sur certaines pierres dures.

**Stockage et transport:** A tenir à l'abri du gel.

**Consommation :** 0,2 litre pour env. 2-3 m<sup>2</sup>, en fonction du revêtement. 1 litre pour env. 10-15 m<sup>2</sup>.

**Application :** Avant application la surface doit être nettoyée en profondeur et doit être sèche. Les petites surfaces jusqu'à 0,5m<sup>2</sup> peuvent être polies à la main. Pour les grandes surfaces utilisez une machine à disque. Bien secouer avant utilisation. Humidifier les joints. Appliquez Patina-Fala® Polissage pour pierres naturelles pur avec un pinceau. Polissez ensuite la surface avec un tampon abrasif blanc à la main ou à la machine. Le polissage dure environ une minute pour chaque partie. Ensuite rincez à l'eau claire. En fonction de la surface le résultat sera de soyeux à très brillant. Faites d'abord un essai. Sur les pierres noires ou sombres nous conseillons d'humidifier la surface pour éviter les modifications de couleurs. Selon besoin l'opération peut être répétée.

**Informations complémentaires :** Protégez les objets environnants. Ne pas mettre en oeuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C. Après séchage protégez la surface avec Patina-Fala Anti-tache ou Protect naturel. Pour le nettoyage d'entretien utilisez Patina-Fala® Produit d'entretien pour Marbre et pierres, et en extérieur le Nettoyant pour carrelages.

**Composition :** <5% d'agents tensioactifs anioniques, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Patina-Fala® garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.



## **Consignes de sécurité**

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation